



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

## System vnitřních stěn a dveří **MB-45**

System MB-45 je určen k výrobě vnitřních prvků bez požadavku na tepelnou izolaci. Nabízí řešení pro různé typy příček, oken, dveří a to jak standardních tak i posuvných (s ručním nebo automatickým pohonem), kyvné dveře tzv. lítačky atd.

Zajímavým a ekonomicky výhodným řešením jsou kouřotěsné dveře bez požární odolnosti MB-45D (ve třídě S30).



univerzální řešení

jednoduchá instalace

## MB-45 / MB-45D



MB-45D je ekonomicky výhodné řešení dveří s ochranou proti průniku kouře ve třídě Sm, Sa dle normy EN 13501-2.

## MB-45S



Varianta dveří s možností instalace drážkových pantů.

## PARAMETRY A VÝHODY

- lehká konstrukce, snadná instalace
- možnost použití drážkového kování
- kouřotěsné dveře ve třídě S30
- široká škála barev, dřevodekorů a eloxáže

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-45	MB-45S	MB-45D
Hloubka rámu (dveře / okna)	45 mm		
Hloubka křídel (dveře / okna)	45 mm / 54 mm	45 mm	
Rozsah zasklívání (fix a dveře / okna otvíravá)	1,5 – 31,5 mm / 1,5 – 34 mm	1,5 – 32 mm	
Akustika (fix/dveře)	45/40 dB		
Min. pohledová šířka rámu (dveře / okna)	66,5 mm / 27,5 mm		
Min. pohledová šířka křídla (dveře / okna)	66 mm / 27,5 mm		
Maximální rozměry OS okna	š. do 1250 mm (1600 mm) v. do 2400 mm (1850 mm)	—	—
Maximální rozměry dveří	š. do 1250 mm (1400 mm) v. do 2400 mm (2200 mm)		
Maximální hmotnost křídla (dveře / okna)	120 kg / 130 kg	130 kg	120 kg
TYPY KONSTRUKCÍ			
Dostupná řešení	okna otvíravá, sklopná, otvíravo-sklopná, dveře otvíravé ven a dovnitř, posuvné dveře	drážkové dveře, vitřiny s dveřmi	dveře otvíravé ven a dovnitř vitřiny s dveřmi